



SASH

MOTOLUB PLUS 4T 20W-50

ES. Es un lubricante de síntesis multigrado, para motocicletas de 4 Tiempos en servicio de carretera o urbano. Satisface los requerimientos de los principales fabricantes de motos de 4 tiempos europeos y japoneses. Recomendado para Motos de 4 tiempos de cualquier cilindrada y prestaciones. Adecuado tanto para motocicletas con embrague seco como sumergido.

- Excelente limpieza del pistón.
- Protección durante el arranque y a altas temperaturas.
- Mantiene una excelente protección contra el gripado del pistón.
- Minimiza el deslizamiento de los discos del embrague y su pérdida de potencia.

EN. It is a multigrade synthesis lubricant, for 4-stroke motorcycles in road or urban service. It meets the requirements of the leading European and Japanese 4-stroke motorcycle manufacturers. Recommended for 4-stroke motorcycles of any displacement and benefits. Suitable for both motorcycles, with dry and submerged clutch.

- Excellent piston cleaning.
- Protection during startup and at high temperatures.
- Maintains excellent protection against piston seizure.
- Minimizes clutch disc slippage and loss of power.

FR. Lubrifiant de synthèse multigrade pour motos 4 temps à usage urbain ou routier. Satisfait aux exigences de la plupart des fabricants de motos européens et asiatiques. Convient à toutes cylindrées et tous niveaux de performances. Convient aux motos dotées d'embrayages à sec ou en bain d'huile.

- Excellente propreté du piston.
- Protection au démarrage et à haute température.
- Evite tout phénomène de grippage.
- Minimise le glissement des disques d'embrayage et la perte de puissance en résultant.

DE. Es ist ein Mehrbereichsschmierstoff mit Synthesetechnologie für 4-Takt-Motorräder im Straßen- oder Stadtverkehr. Es erfüllt die Anforderungen der führenden europäischen und japanischen 4-Takt-Motorradhersteller. Empfohlen für 4-Takt-Motorräder mit beliebigem Hubraum und beliebiger Leistung. Geeignet für Motorräder mit trockener oder Ölbadkupplung.

- Hervorragende Kolbenreinigung
- Schutz beim Anfahren und bei hohen Temperaturen
- Bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Motorschäden
- Minimiert Kupplungsscheibenschlupf und Kraftverlust

PT. É um lubrificante de síntese multigrado, para motocicletas de 4 tempos em serviço de estrada ou urbano. Satisfaz os requisitos dos principais fabricantes de motos de 4 tempos europeus e japoneses. Recomendado para Motos de 4 tempos de qualquer cilindrada e prestações. Adequado tanto para motocicletas com embraiagem seca como submersa.

- Excelente limpeza do pistão.
- Proteção durante o arranque e a altas temperaturas.
- Mantém uma excelente proteção contra a gripagem do pistão.
- Minimiza o deslizamento dos discos da embraiagem e a sua perda de potência.



SASH

MOTOLUB PLUS 4T 20W-50

IT. È un lubrificante di sintesi multigrado, per motociclette a 4 tempi da strada o uso urbano. Soddisfa i requisiti dei principali produttori di motociclette a 4 tempi europei e giapponesi. Consigliato per motociclette a 4 tempi di qualsiasi cilindrata e benefico. Adatto a entrambi i motocicli, con frizione a secco e sommersa.

- Eccellente pulizia del pistone.
- Protezione all'avvio e ad alte temperature.
- Mantiene un'eccellente protezione contro il grippaggio del pistone.
- Riduce al minimo lo slittamento del disco della frizione e la perdita di potenza.

RU. Это всесезонная синтетическая смазка для 4-х тактных мотоциклов, используемых в дорожных или городских условиях. Она отвечает требованиям ведущих европейских и японских производителей 4-тактных двигателей. Рекомендуется для 4-х тактных мотоциклов любого объема и характеристик.

Подходит для обоих мотоциклов, с сухим и погруженным сцеплением.

- Отличная чистка поршней.
- Защита при запуске и при высоких температурах.
- Поддерживает отличную защиту от заклинивания поршня.
- Минимизирует проскальзывание диска сцепления и потерю мощности.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NÍVEL DE QUALIDADE / SATISFAIT AUX SPECIFICATIONS / QUALITÄTSLEVEL / LIVELLO DI QUALITÀ / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

API SN Approval 50824

JASO MA2 (T903:2016) Approval M034LEC001

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIEDADES TÉCNICAS / PROPIETÀ FISICO-CHIMICHE / PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES HABITUELLES / TYPISCHE PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SAE GRADE		20W-50
DENSITY AT 15°C	ASTM D - 1298	885
VISCOSITY @ 40°C	ASTM D - 445	172
VISCOSITY @ 100°C	ASTM D - 445	20
VISCOSITY INDEX	ASTM D - 2270	120
FLASH POINT	ASTM D - 92	245
TBN (MG KOH/G)	ASTM D - 2896	>7.0

