



SASH

MIX BETA

EMULSIFIABLE RELEASE AGENT

ES. Fluido mineral parafínico que posee buenas propiedades emulgentes y se comporta muy bien frente a la oxidación y ataques de corrosión. Por su formulado es un producto muy competitivo valorando precio/calidad, pues actúa fenomenalmente bien en desencofres de hormigón (construcción), etc.

Posee las siguientes cualidades:

- El desmolde de las piezas es simple, fácil y limpio.
- Es un producto económico debido a su gran rendimiento.
- Protege temporalmente las partes metálicas del molde evitando su corrosión.
- Además de ser un producto de calidad, no contiene disolventes ni productos que perjudiquen la salud.
- Minimiza la limpieza del encofrado antes de volver a utilizarlo.
- Desencofrado de hormigón para la construcción.
- Puede aplicarse por Pulverización, Brocha, Esponja, Inmersión, etc. sobre la superficie limpia.

Se empleará siempre emulsionado en agua y gasoil. Para realizar la emulsión añadir siempre la cantidad necesaria del producto sobre el agua o gasoil y agitar la mezcla.

Las proporciones de mezcla están en función de la dificultad del encofrado y del estado de las chapas de los moldes. Pero en general se recomienda 1 parte del producto por 3 de agua.

Las emulsiones con agua tienen una estabilidad limitada, por lo que se recomienda sean empleadas lo más rápidamente posible tras su realización, en los casos en que por necesidad el tiempo transcurrido desde la realización de la emulsión a su empleo sea superior a 120 minutos, es conveniente agitar de nuevo la emulsión antes de emplearla, para conseguir un rendimiento perfecto.

EN. Paraffinic mineral fluid that has good emulsifying properties and behaves very well against oxidation and corrosion attacks. Due to its formulation, it is a very competitive product, valuing price/quality, as it acts phenomenally well in concrete stripping (construction), etc.

It has the following qualities:

- The removal of the pieces is simple, easy and clean.
- It is an economical product due to its great performance.
- The release agent film temporarily protects the metal parts of the mold, preventing their corrosion.
- In addition to being a quality product, it does not contain solvents or products that harm health.
- Minimize cleaning the formwork before using it again.
- Concrete stripping for construction.
- The emulsified release agent can be applied by Spray, Brush, Sponge, Dip, etc. On the clean surface.

It will always be used emulsified in water and diesel. To make the emulsion, always add the necessary amount of the product to the water or diesel and shake the mixture.

The mixing proportions are a function of the difficulty of the formwork and the condition of the sheets of the molds. But in general, 1 part of the product per 3 of water is recommended.

Emulsions with water have limited stability, so it is recommended that they be used as quickly as possible after they are made, in cases where by necessity the time elapsed from the making of the emulsion to its use is greater than 120 minutes. It is convenient to shake the emulsion again before using it, to achieve a perfect performance.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

MIX BETA

EMULSIFIABLE RELEASE AGENT

FR. Fluide mineral paraffinique qui a de bonnes propriétés d'émulsion et résiste bien à l'oxydation et à la corrosion. Sa formulation lui permet d'être compétitif en termes de rapport prix/qualité et enternes d'efficacité au décoffrage.

Possède les qualités suivantes:

- Démoulage des pièces simple, facile et propre.
- Produit économique à grand rendement.
- La pellicule de décoffrant protège temporairement de la corrosion les parties métalliques du moule.
- Produit de qualité qui ne contient ni dissolvants, ni produits nocifs.
- Minimise les nettoyage du moule avant réemploi.
- Le décoffrant émulsionné peut s'appliquer par pulvérisation, au pinceau, à l'éponge ou par immersion.

Employer en émulsion à l'eau ou au gasoil. Pour réaliser l'émulsion verser le produit dans l'eau ou le gasoil et agiter.

Le dosage est fonction de la difficulté du coffrage et de l'état des panneaux de coffrage. En général, la préconisation de dosage est une part de produit pour 3 parts d'eau ou de gasoil.

Les émulsions à l'eau ont une stabilité limitée dans le temps et il est recommandé de les employer rapidement. Si nécessaire au delà de 120 minutes, agiter à nouveau.

DE. Eine paraffinische Mineralflüssigkeit mit guten Emulgiereigenschaften und sehr gutem Verhalten gegenüber Oxidations- und Korrosionsangriffen. Aufgrund seiner Formulierung ist es ein sehr konkurrenzfähiges Produkt mit einem sehr guten preis/leistungsverhältnis, da es phänomenal gut für Betonauusschalungen usw. ist

Es hat folgende Qualitäten:

- Das Entformen der Teile ist einfach, leicht und sauber.
- Aufgrund seiner hohen Leistung ist es ein sehr wirtschaftliches Produkt.
- Schützt vorübergehend die Metallteile der Form und verhindert deren Korrosion.
- Abgesehen davon, dass es sich um ein Qualitätsprodukt handelt, enthält es keine Lösungsmittel oder gesundheitsschädliche Produkte.
- Minimiert die Reinigung der Schalung, bevor sie wiederverwendet werden kann.
- Es kann durch Sprühen, Pinseln, Schwämmen, Immersion usw. auf die saubere Oberfläche aufgetragen werden.

Es wird immer in Wasser oder Diesel emulgiert verwendet. Um die Emulsion herzustellen, geben Sie immer die erforderliche Menge des Produkts zum Wasser oder Diesel und schütteln Sie die Mischung. Die Mischungsverhältnisse richten sich nach der Schwierigkeit der Schalung und dem Zustand der Schalungslatten. Im Allgemeinen wird jedoch 1 Teil des Produkts pro 3 Teile Wasser empfohlen.

Emulsionen mit Wasser haben eine begrenzte Stabilität, daher wird empfohlen, sie so schnell wie möglich nach ihrer Herstellung zu verwenden. In Fällen, in denen die Zeit von der Herstellung der Emulsion bis zu ihrer Verwendung notwendigerweise mehr als 120 Minuten beträgt, empfiehlt es sich, die Emulsion vor der Verwendung erneut zu schütteln, um eine perfekte Leistung zu erzielen.





SASH

MIX BETA

EMULSIFIABLE RELEASE AGENT

IT. Fluido minerale paraffinico che ha buone proprietà emulsionanti e si comporta molto bene contro gli attacchi di ossidazione e corrosione. Per via della sua formulazione, è un prodotto molto competitivo, valutando il rapporto qualità/prezzo, in quanto si comporta in modo fenomenale nella rimozione del calcestruzzo (costruzione), ecc.

Ha le seguenti qualità:

- La rimozione dei pezzi è semplice, facile e pulita.
- È un prodotto economico grazie alle sue grandi prestazioni.
- Il film distaccante protegge temporaneamente le parti metalliche dello stampo, prevenendone la corrosione.
- Oltre ad essere un prodotto di qualità, non contiene solventi o prodotti dannosi per la salute.
- Riduce al minimo la pulizia della cassaforma prima di riutilizzarla. Disarmo del calcestruzzo per costruzioni.
- Il distaccante emulsionato può essere applicato a spruzzo, pennello, spugna, immersione, ecc. sulla superficie pulita.

Verrà sempre utilizzato emulsionato in acqua e gasolio. Per realizzare l'emulsione, aggiungere sempre all'acqua o al gasolio la quantità necessaria di prodotto e agitare la miscela.

Le proporzioni di miscelazione sono funzione della difficoltà della cassaforma e dello stato delle lastre degli stampi. Ma, in generale, si consiglia 1 parte di prodotto per 3 di acqua.

Le emulsioni con acqua hanno una stabilità limitata, per cui si consiglia di utilizzarle il più presto possibile dopo la loro realizzazione, nei casi in cui per necessità il tempo trascorso dalla realizzazione dell'emulsione al suo utilizzo sia superiore a 120 minuti. Si consiglia di agitare nuovamente l'emulsione prima di utilizzarla, per ottenere una resa perfetta.

PT. Líquido mineral parafínico com boas propriedades emulsionantes e que se comporta muito bem contra a oxidação e corrosão. Devido à sua formulação, é um produto muito competitivo, valorizando preço/qualidade, pois atua de forma fenomenal em decapagem de betão (construção), etc.

Tem as seguintes qualidades:

- A remoção das peças dos moldes é muito simples, fácil e limpa.
- É um produto económico devido ao seu desempenho elevado.
- A película libertadora protege temporariamente as partes metálicas do molde, evitando a sua corrosão.
- Além de ser um produto de qualidade, não contém solventes ou produtos que prejudiquem a saúde.
- Minimiza a limpeza da cofragem antes de a voltar a utilizar.
- Decapagem de betão para a construção.
- O agente de libertação emulsionado pode ser aplicado com Spray, Pincel, Esponja, Imersão, etc. na superfície limpa.

Será sempre utilizado emulsionado em água e gasóleo. Para fazer a emulsão, adicione sempre a quantidade necessária de produto à água ou diesel e agite a mistura.

As proporções de mistura variam em função da complexidade da cofragem e do estado das folhas dos moldes. Mas, em geral, é recomendada uma parte de produto para três de água.

As emulsões com água têm uma estabilidade limitada, pelo que se recomenda que sejam utilizadas o mais rapidamente possível após a sua realização, nos casos em que, por necessidade, o tempo decorrido desde a realização da emulsão até à sua utilização seja superior a 120 minutos. É conveniente agitar a emulsão novamente antes de a utilizar, para um desempenho perfeito.





SASH

MIX BETA

EMULSIFIABLE RELEASE AGENT

RU. Парафиновая минеральная жидкость, обладающая хорошими эмульгирующими свойствами и очень хорошо защищающая от окисления и коррозии. Благодаря своему составу, это очень конкурентоспособный продукт с соотношением цена/качество, поскольку он феноменально хорошо действует при снятии изоляции (строительстве) и т.д.

Обладает следующими качествами:

- Выемка деталей из формы очень проста и легка. Оставляет поверхности чистыми.
- Это экономичный продукт благодаря отличным характеристикам.
- Временно защищает металлические части формы от коррозии.
- Помимо того, что он является качественным продуктом, он не содержит растворителей или продуктов, вредных для здоровья.
- Сводит к минимуму очистку опалубки перед ее повторным использованием. Бетонная разборка для строительства.
- Его можно наносить спреем, кистью, губкой, окунанием и т.д. на чистую поверхность.

Используется эмульгированным в воде и дизельном топливе. Для приготовления эмульсии всегда добавляйте необходимое количество продукта в воду или дизельное топливо и взбалтывайте смесь. Пропорции смешивания зависят от сложности опалубки и состояния листов форм. Но в целом рекомендуется 1 часть средства на 3 части воды.

Эмульсии с водой имеют ограниченную стабильность, поэтому рекомендуется использовать их как можно быстрее после того, как они были приготовлены, в тех случаях, когда по необходимости время, прошедшее с момента изготовления эмульсии до ее использования, составляет более 120 минут, желательно перед применением встряхнуть эмульсию снова, чтобы добиться идеального результата.





SASH

MIX BETA

EMULSIFIABLE RELEASE AGENT

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SEGURANÇA E HIGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SECURITE & HYGIENE / SICHERHEIT & GESUNDHEIT / ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.

