



LUBCOLD LP -6°C

LAVAPARABRISAS BAJAS TEMPERATURAS

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

ASPECTO:

LIQUIDO CLARO Y LIMPIO, LIBRE DE MATERIALES EN SUSPENSIÓN

COLOR:

AZUL

DENSIDAD: (20 °) CKg/M³. 987-995

PH: 5,5 a 6,0

(CRISTALIZACIÓN) ----- -1 °C.

PERFUMADO

DESCRIPCIÓN:

LAVAPARABRISAS PERFUMADO LUBCOLD LP -6°C ES UN LIQUIDO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO DEL SISTEMA DEL LIMPIAPARABRISAS DE USO DIRECTO.

SU FORMULACIÓN A BASE DE AGUA, ALCOHOLES, Y TENSOACTIVOS HACE QUE DISUELVA CON FACILIDAD LAS GRASAS, ACEITES Y RES TOS ORGÁNICOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE SUCIEDAD DEPÓSITADA EN EL PARABRISAS, PROCURANDO UNA EXCELENTE VISIÓN SIN DEJAR PELÍCULA ADHERIDA.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DIFERENTES ESTACIONES DEL AÑO

MODO DE EMPLEO:

INTRODUCIR EL LIQUIDO EN EL DEPÓSITO DE LIMPIAPARABRISAS. TAMBIÉN PUEDE USARSE DIRECTAMENTE SOBRE EL PARABRISAS PARA DESCONGELAR EL HIELO ACUMULADO POR LAS BAJAS TEMPERATURAS.

EL PRODUCTO ES PARA SER USADO COMO USO DIRECTO, PUES SI SE DILUYERA, PERDERÍA PARTE DE SUS PROPIEDADES PROPORCIONALMENTE A SU PORCENTAJE DE MEZCLA.

PRESENTACIÓN:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR AZUL.

EUROPEAN TECHNOLOGY

Distributed by:
Lubricant Export Company, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. +34 961422922
info@lubexco.com
www.lubexco.com

Distribuido en España:
Aceites Lubricantes Sash, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. N°2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. +34 961464843 8
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE



LUBCOLD LP -6°C

WINDSCREEN CLEANER LOW TEMPERATURES

PHYSICAL CHEMICAL DATA

APPEARANCE:

CLEAR AND CLEAN LIQUID, FREE OF MATERIALS
IN SUSPENSION

COLOUR:

BLUE

DENSITY: (20 °) CKg/M³. 987-995

PH: 5,5 a 6,0

(CRYSTALLIZATION) ----- -1 °C.

SCENTED

DESCRIPTION:

SCENTED WINDSHIELD WASHER LUBCOLD LP -6°C IS A LIQUID FOR FILLING THE TANK OF THE WINDSHIELD WIPER SYSTEM FOR DIRECT USE. ITS FORMULATION BASED ON WATER, ALCOHOLS AND SURFACTANTS MAKES IT EASY TO DISSOLVE FATS, OILS AND ORGANIC RESIDUES OR ANY OTHER TYPE OF DIRT DEPOSITED ON THE WINDSHIELD, ENSURING EXCELLENT VISION WITHOUT LEAVING AN ADHERENT FILM. IT GUARANTEES PERFECT OPERATION IN ALL CONDITIONS OF USE AND DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR.

DIRECTIONS FOR USE:

TO INTRODUCE THE LIQUID IN THE DEPOSIT OF THE WINDSCREEN-WIPER. ALSO IT CAN BE USED DIRECTLY ON THE WINDSHIELD TO DEFROST THE ICE ACCUMULATED BY THE LOW TEMPERATURES. THE PRODUCT IS TO BE USED AS DIRECT USE, SO IF IT WAS DILUTED, LOSE PROPORTIONALLY TO HIS PERCENTAGE OF MIXTURE HIS PROPERTIES.

PRESENTATION:

THE PRODUCT IS PRESENTED IN BLUE COLOR.

EUROPEAN TECHNOLOGY

Distributed by:
Lubricant Export Company, S.L.
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. +34 961422922
info@lubexco.com
www.lubexco.com

Distribuido en España:
Aceites Lubricantes Sash, S.L.
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. N°2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. +34 961464843 8
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE