



LUBCOLD

CONCENTRADO SI-OAT

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

ES. Fluido anticongelante refrigerante concentrado para su uso en circuitos cerrados. Específico para vehículos con tecnología SI-OAT, formulado a base de etilenglicol y aditivos específicos para la protección del circuito de refrigeración, libre de nitritos, aminas y fosfatos. Apto para vehículos con motor Euro 6.

Producto no apto para su aplicación en sistemas de calefacción en instalaciones domésticas.

Puede emplearse en todo tipo de circuitos de refrigeración, pero está especialmente recomendado para motores de aluminio de alta presión donde la protección a la alta temperatura es de gran importancia.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra la corrosión de todo tipo de metales (cobre, fundición, latón) incluido el aluminio y aleaciones ligeras.
- Alta capacidad de transferencia térmica.
- No contiene nitritos, aminas, fosfatos ni silicatos (NAP free).
- Evita las formaciones calcáreas.
- Es biodegradable.
- No genera espuma.
- Es compatible con juntas, sellos y pinturas.

EN. Concentrated Antifreeze Coolant Fluid for use in closed circuits. Specifically designed for vehicles with SI-OAT technology, formulated with ethylene glycol and specific additives for the protection of the cooling circuit, free from nitrites, amines, and phosphates. Suitable for Euro 6 engine vehicles.

Not suitable for use in domestic heating systems.

Can be used in all types of cooling circuits, but is especially recommended for high-pressure aluminum engines where high-temperature protection is crucial.

CHARACTERISTICS:

- Corrosion protection for all types of metals (copper, cast iron, brass), including aluminum and light alloys.
- High thermal transfer capacity.
- Free from nitrites, amines, phosphates, and silicates (NAP free).
- Prevents limescale formation.
- Biodegradable.
- Does not generate foam.
- Compatible with gaskets, seals, and paints.

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexcom
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE



LUBCOLD

CONCENTRADO SI-OAT

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL

AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210
SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006
MAN 324 TYPE SI-OAT
SANS 1251:2005, SH 0521-1999 AND BS 6580:2010
VW / AUDI / SEAT / SKODA TL 774-G (G12++)
LAMBORGHINI / BENTLEY / BUGATTI
MB 325.5 MB 326.5 MB 326.0 MB 326.6
CUMMINS CES 14603
DEUTZ DQC CC-14
LIEBHERR MINIMUM LH-01 COL3A
SCANIA TB 145

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

APPEARANCE	Visual	Transparent liquid
GLYCOL CONCENTRATION (%)	-	90%
COLOR	Visual	Yellow
DENSITY (KG/L)	-	1,099 - 1,109 g/cm3
FREEZING POINT (DIRECT USE) (°C)	-	-
FLASH POINT	-	111
PH	UNE 26388	7,5 - 9,0

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexcom
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE



LUBCOLD

CONCENTRADO SI-OAT

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS FOR USE

Dilution table with distilled water for 90% pure antifreeze:

10%	-5°C +110°C
20%	-9°C +115°C
30%	-18°C +125°C
50%	-35°C +145°C

Do not mix with other antifreeze coolants.

PRESENTATION

5L/20L/200L/1000L

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

Safety Data Sheets are available upon request and should be consulted for more detailed information. The company shall not be held liable for any damage caused by misuse or failure to follow the specified precautions.

The information provided is based on current production data and may vary within the stated tolerances. The temperature range is given as a general guideline. Information and data may be subject to change without prior notice. This information supersedes all previous editions.

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexcom
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE