



LUBCOLD

G12/G12+ 50%

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

ES. Fluido anticongelante refrigerante de motor de uso directo en circuitos cerrados en vehículos ligeros, transporte pesado, autobuses, maquinaria de obra pública, maquinaria agrícola y motores estacionarios. Formulado a base de etilenglicol y aditivos específicos para la protección del circuito de refrigeración.

Producto no apto para su aplicación en sistemas de calefacción en instalaciones domésticas.

Puede emplearse en todo tipo de circuitos de refrigeración, pero está especialmente recomendado para motores de aluminio de alta presión donde la protección a la alta temperatura es de gran importancia.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra la corrosión de todo tipo de metales (cobre, fundición, latón) incluido el aluminio y aleaciones ligeras.
- Alta capacidad de transferencia térmica.
- No contiene nitritos, aminos, fosfatos ni silicatos (NAP free).
- Evita las formaciones calcáreas.
- Es biodegradable.
- No genera espuma.
- Es compatible con juntas, sellos y pinturas.

EN. Ready-to-use engine coolant for closed-circuit systems in light vehicles, heavy-duty transport, buses, construction machinery, agricultural machinery, and stationary engines. Formulated with ethylene glycol and specific additives to protect the cooling system.

Not suitable for use in domestic heating systems.

It can be used in all types of cooling circuits but is especially recommended for high-pressure aluminum engines where high-temperature protection is critical.

FEATURES:

- Protection against corrosion for all types of metals (copper, cast iron, brass), including aluminum and light alloys.
- High heat transfer capacity.
- Free from nitrites, amines, phosphates, and silicates (NAP free).
- Prevents scale formation.
- Biodegradable.
- Does not produce foam.
- Compatible with gaskets, seals, and paints.

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexcom
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE



LUBCOLD

G12/G12+ 50%

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL

Vehículo Ligero / Light Vehicle:

UNE 26-361-88
ASTM D-3306
ASTM D-4985-94
FORD WSS-M97B44D
MB 325.3
FIAT 9.55523
SAE J 1034/91
GENERAL MOTORS 6277M
PSA PEUGEOT-CITRÖEN B71-5110
RENAULT 41-01-001/Q type d
NISSAN
BS 6580
HONDA HES D2009-75 BS 6580

Vehículo Pesado / Heavy Vehicle:

DAF 74002
DETROIT DIESEL
DEUTZ 0199-99-115
DEUTZ/MWM 0199-99-2091
ISUZU
LEYLAND TRUCKS DW03245403
MAN 324 TYPE SNF
MB 325.3 – MB 326.3
MTU MTL 5048
RENAULT TRUCKS 41-01-001/S TYPE D
SCANIA TB 1451
VOLVO VCS
CATERPILLAR-MAK A4.05.09.01
KOBELCO
KOMATSU 07.892
LIEBHERR MD1-36-130

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexco.com
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE



LUBCOLD

G12/G12+ 50%

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

APPEARANCE	-	Colorless liquid
GLYCOL CONCENTRATION (%)	-	≤50%
COLOR	Visual	Pink
DENSITY (KG/L)	-	1,065 - 1,075 kg/m ³
FREEZING POINT (DIRECT USE) (°C)	-	-35
FLASH POINT	-	Non-flammable (>60°C)
PH	UNE 26388	8,0 - 8,5

PRESENTATION

5L/20L/200L/1000L

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

Safety Data Sheets are available upon request and should be consulted for more detailed information. The company shall not be held liable for any damage caused by misuse or failure to follow the specified precautions.

The information provided is based on current production data and may vary within the stated tolerances. The temperature range is given as a general guideline. Information and data may be subject to change without prior notice. This information supersedes all previous editions.

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexcom
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. N°2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE