



DOT-4

FLUIDO DE FRENOS

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

ES. Fluido de frenos de alta calidad, diseñado como alternativa a otros líquidos de las clases DOT-3 y DOT-4.

Mantiene una viscosidad óptima que garantiza una respuesta instantánea de los sistemas ABS y ESP, incluso a bajas temperaturas.

Ofrece una excelente protección contra la corrosión en los sistemas hidráulicos de freno y embrague, evitando la formación de depósitos.

Formulado para su uso en sistemas hidráulicos de automóviles, camiones y motocicletas que requieran líquido de frenos DOT-4.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección anticorrosiva de larga duración.
- Prevención de la formación de depósitos.
- Baja viscosidad a bajas temperaturas.
- Protección prolongada y mayor vida útil del sistema.

APLICACIÓN:

- El fluido se suministra listo para usar.
- Proporciona una protección eficaz y duradera en sistemas de freno y embrague hidráulicos.
- Se recomienda seguir las indicaciones del fabricante del vehículo para el mantenimiento.
- Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema hidráulico, se aconseja reemplazar el líquido de frenos cada 2 años o cada 100.000 km, lo que ocurra primero.

COMPATIBILIDAD CON OTROS FLUIDOS:

El fluido es generalmente compatible con todos los líquidos de frenos de las clases DOT-3 y DOT-4. Para una protección óptima, se recomienda purgar completamente el sistema hidráulico y rellenar únicamente con fluido DOT-4.

ALMACENAMIENTO:

El fluido puede almacenarse en envases originales y herméticamente cerrados a temperaturas de hasta 30 °C durante al menos 2 años.

Guárdese en recipientes de acero, aluminio o materiales poliméricos. No almacenar en recipientes galvanizados. Evite la exposición a los rayos UV, ya que puede provocar la degradación o decoloración del producto.

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexcom
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE



DOT-4

FLUIDO DE FRENOS

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

EN. High-quality brake fluid, designed as an alternative to other fluids in the DOT-3 and DOT-4 classes.

Maintains optimal viscosity, ensuring an instant response of ABS and ESP systems, even at low temperatures.

Provides excellent corrosion protection for brake and clutch hydraulic systems, preventing deposit formation.

Formulated for use in hydraulic systems of passenger cars, trucks, and motorcycles requiring DOT-4 brake fluid.

FEATURES:

- Long-lasting corrosion protection.
- Prevention of deposit formation.
- Low viscosity at low temperatures.
- Extended protection and longer system service life.

APPLICATION:

- The fluid is ready for use.
- Provides effective and long-lasting protection for hydraulic brake and clutch systems.
- It is recommended to follow the vehicle manufacturer's maintenance instructions.
- To ensure safety and proper operation of the hydraulic system, replace the brake fluid every 2 years or every 100,000 km, whichever comes first.

COMPATIBILITY WITH OTHER FLUIDS:

The fluid is generally compatible with all brake fluids in the DOT-3 and DOT-4 classes. For optimal protection, it is recommended to completely flush the hydraulic system and refill only with DOT-4 fluid.

STORAGE:

The fluid can be stored in original, tightly sealed containers at temperatures up to 30 °C for at least 2 years.

Store in containers made of steel, aluminum, or polymer materials. Do not store in galvanized containers. Avoid exposure to UV rays, as it may cause product degradation or discoloration.

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexco.com
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE



DOT-4

FLUIDO DE FRENOS

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL

PN-C-40005
FMVSS No. 116
ISO 4925
SAE J 1704

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Appearance	Líquido claro y homogéneo, de color amarillo claro a marrón claro
Boiling point (dry fluid, ERBP) (°C)	Mín. 230
High-temperature stability (change in boiling point) (°C)	Máx. 5
Density at 20°C (g/ml)	1,006
pH	7,0 - 1

PRESENTATION

500ML

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

Safety Data Sheets are available upon request and should be consulted for more detailed information. The company shall not be held liable for any damage caused by misuse or failure to follow the specified precautions.

The information provided is based on current production data and may vary within the stated tolerances. The temperature range is given as a general guideline. Information and data may be subject to change without prior notice. This information supersedes all previous editions.

Distributed by:
LUBRICANT EXPORT COMPANY, S.L
Calle Forner, 4. 46530 Puzol, Spain
VAT ESB98704729
Tel. **+34 961422922**
info@lubexcom
www.lubexco.com

Distribuido en España:
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L
Avd del Progreso. Parcela 7C.
P. I. Nº2 46530 Puzol, Spain
CIF B96488069
Tel. **+34 961464843**
sash@lubricantes-sash.com
www.lubricantes-sash.com



MADE IN EUROPE